

REBITES DE AÇO COM MANDRIL DE AÇO - ABA ESCAREADA (KS)

Rebites padrão (cabeça escareada - KS)

Corpo: aço carbono zincado branco trivalente

Mandril: aço polido (pino zincado sob consulta)



Linha	Rebite (D x L) mm	Código Produto	Diâmetro corpo +0,08 - 0,10 mm	Comprimento corpo +0,8 -0,2 (mm)	Espessura Rebitável (mm)	Diâmetro Aba (mm)	Tração (kgf)	Cisalhamento (kgf)
3,2 Dia.furo 3,3 mm	3,2 x 6,5	6311004.01000	3,2	6,5	0,5 - 3,0	5,5 +0,5 - 0,3	122	112
	3,2 x 8	*		7,5	3,5 - 4,5			
	3,2 x 10	*		10,0	4,5 - 6,5			
	3,2 x 12	*		12,0	6,5 - 8,0			
	3,2 x 15	*		15,0	9,0 - 11,5			
	3,2 x 18	*		18,0	12,0 - 15,0			
4,0 Dia.furo 4,1 mm	4,0 x 6	*	4,0	6,0	0,5 - 2,0	6,5 +0,5 - 0,3	224	173
	4,0 x 8	6141005.01000		8,0	2,0 - 4,5			
	4,0 x 10	*		10,0	5,0 - 6,5			
	4,0 x 12	*		12,0	6,5 - 8,0			
	4,0 x 15	*		15,0	8,0 - 11,0			
4,8 Dia.furo 4,9 mm	4,8 x 08	*	4,8	8,0	2,5 - 3,5	9,0 +0,5 - 0,3	316	296
	4,8 x 10	6151408.00500		10,0	4,0 - 6,0			
	4,8 x 12	*		12,0	5,0 - 7,0			
	4,8 x 16	6152602.00500		16,0	9,0 - 11,0			
	4,8 x 20	*		22,0	13,0 - 15,0			
	4,8 x 25	*		25,0	15,0 - 20,0			

** para outras medidas, materiais e cores: consulte nossa equipe

*** mandril zincado opcional