

REBITES DE AÇO COM MANDRIL DE AÇO

Rebitos padrão (cabeça abaulada)

Corpo: aço carbono zincado branco trivalente

Mandrill: aço polido (pino zincado sob consulta)



| Linha | Rebite (D x L) mm | Código Produto | Diâmetro corpo +0,08 - 0,10 mm | Compriment o corpo +0,8 - 0,2 (mm) | Espessura Rebitável (mm) | Diâmetro Aba (mm) | Tração (kgf) | Cisalhamento (kgf) |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 3,2 Dia.furo 3,3 mm | 3,2 x 6,5 | 6130707.01000 | 3,2 | 6,5 | 0,5 - 3,0 | 6,0 +0,5 - 0,3 | 122 | 112 |
| | 3,2 x 7,5 | 6130906.01000 | | 7,5 | 3,5 - 4,5 | | | |
| | 3,2 x 10 | 6131404.01000 | | 10,0 | 4,5 - 6,5 | | | |
| | 3,2 x 12 | 6131805.01000 | | 12,0 | 6,5 - 8,0 | | | |
| | 3,2 x 15 | 6132404.01000 | | 15,0 | 9,0 - 11,5 | | | |
| | 3,2 x 18 | 6133001.01000 | | 18,0 | 12,0 - 15,0 | | | |
| 4,0 Dia.furo 4,1 mm | 4,0 x 6 | 6140602.01000 | 4,0 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 7,5 +0,5 - 0,3 | 224 | 173 |
| | 4,0 x 7,5 | 6140901.01000 | | 7,5 | 2,0 - 3,0 | | | |
| | 4,0 x 8 | 6141007.01000 | | 8,0 | 2,0 - 4,5 | | | |
| | 4,0 x 10 | 6141402.01000 | | 10,0 | 5,0 - 6,5 | | | |
| | 4,0 x 12 | 6141803.01000 | | 12,0 | 6,5 - 8,0 | | | |
| | 4,0 x 15 | 6142402.01000 | | 15,0 | 8,0 - 11,0 | | | |
| | 4,0 x 18 | 6143001.01000 | | 18,0 | 11,5 - 14,0 | | | |
| 4,8 Dia.furo 4,9 mm | 4,8 x 08 | 6151004.00500 | 4,8 | 8,0 | 2,5 - 3,5 | 9,0 +0,5 - 0,3 | 316 | 296 |
| | 4,8 x 09 | 6151208.00500 | | 9,0 | 2,5 - 4,5 | | | |
| | 4,8 x 10 | 6151407.00500 | | 10,0 | 4,0 - 6,0 | | | |
| | 4,8 x 12 | 6151808.00500 | | 12,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | 4,8 x 14 | 6152203.00500 | | 14,0 | 7,0 - 9,0 | | | |
| | 4,8 x 16 | 6152607.00500 | | 16,0 | 8,0 - 11,0 | | | |
| | 4,8 x 18 | 6153004.00500 | | 18,0 | 9,0 - 12,0 | | | |
| | 4,8 x 20 | * | | 20,0 | 11,0 - 15,0 | | | |
| | 4,8 x 22 | * | | 22,0 | 12,5 - 17,0 | | | |
| | 4,8 x 24 | * | | 24,0 | 14,0 - 18,5 | | | |
| | 4,8 x 25 | * | | 25,0 | 15,0 - 19,5 | | | |
| 6,4 Dia.furo 6,5 mm | 6,4 x 10 | 6191400.00500 | 6,35 | 10,0 | 3,0 - 4,0 | 12,0 +0,5 - 0,3 | 581 | 500 |
| | 6,4 x 12 | 6191800.00500 | | 12,0 | 4,0 - 6,0 | | | |
| | 6,4 x 16 | 6192602.00250 | | 16,0 | 6,0 - 9,0 | | | |
| | 6,4 x 20 | 6193400.00250 | | 20,0 | 9,0 - 13,0 | | | |
| | 6,4 x 25 | 6193900.00250 | | 25,0 | 13,0 - 19,0 | | | |

** para outras medidas, materiais e cores: consulte nossa equipe

*** mandril zincado opcional